

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	舗装工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式				
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装,舗装厚t=4cm	14	m			単 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装,舗装厚t=4cm	1,500	m2			単 2 号	
殻運搬処理 アスファルト殻,運搬距離L=2.1km,処分費含	60	m3			単 3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.01	m3			単 4 号	
不陸整正 補足材有, RM-30, t=3cm	1,500	m2			単 5 号	
表層 再生密粒度75%以上,舗装厚t=4cm	1,500	m2			単 6 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 外側線,W=0.15m,t=1.5mm,白	442	m			単 7 号	
溶融式区画線 中央線,W=0.15m,t=1.5mm,白	112	m			単 8 号	
溶融式区画線 停止線,W=0.45m,t=1.5mm,白	2.7	m			単 9 号	
溶融式区画線 破線,W=0.15m,t=1.5mm,白	2	m			単 10 号	
溶融式区画線 破線,W=0.3m,t=1.5mm,白	2.5	m			単 11 号	
溶融式区画線 横断歩道,W=0.3m,t=1.5mm,白	18	m			単 12 号	
溶融式区画線 文字40,t=1.5mm,黄色,15cm換算	39.6	m			単 13 号	
溶融式区画線 横断予告,t=1.5mm,白,15cm換算	33	m			単 14 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間,交代要員無	12	人日			単 15 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 3 号 単価表】 殻運搬処理 アスファルト殻,運搬距離L=2.1km,処分費含 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1	m3			P 3 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 4 号 単価表 】						
般運搬処理 建設汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 6 号 単価表 】						
表層 再生密粒度7スリット, 舗装厚t=4cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スリット(13)	1	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 11 号 単価表 】						
溶融式区画線 破線,W=0.3m,t=1.5mm,白						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 12 号 単価表 】						
溶融式区画線 横断歩道, W=0.3m, t=1.5mm, 白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 13 号 単価表】 溶融式区画線 文字40, t=1.5mm, 黄色, 15cm換算 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・7047リ-	1	m			施 6 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 15 号 単価表 】 交通誘導警備員 昼間，交代要員無 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,130	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用	50	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,130	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用	50	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗｽﾞｰ						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾊﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ 15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ	684	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ヒールズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 8 号 施工単価表】 交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 1 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械	騒対不要、厚15cm超又は必要			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 4 運搬距離 2.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロータリー(7トン) 10～12t							
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生粒度調整碎石 RM-30							
軽油							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 28mm以上34mm未満						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 補足材料の有無 有り			[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満				
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 5 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロードローラ(マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フォライコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 フォライコート PK-3 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				

工事名：令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]