

数 量 総 括 表 (1/6)									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表 (4/6)							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	立入防止柵工						
		フェンス			m	6.9	
		(新設)	PCフェンス	金網柵・支柱柵高	H1.8m・支柱間隔	W2.0m	
			金網・支柱	H1800×W2000	m	6.9	
			支柱	H1800 φ50.8×2.3	本	7	
		フェンス			m	15.2	
		(撤去・再設置)	PCフェンス	金網柵・支柱柵高	H1.8m・支柱間隔	W2.0m	
			金網・支柱	H1800×W2000	m	15.2	
			支柱	H1800	本	9	
		1号フェンス基礎			箇所	14	
			基礎ブロック	200×200×450	基	14	
			モルタル充填		m ³	0.07	
			基礎碎石	t=100 RC-30	m ²	1	
		2号フェンス基礎			m	0.4	
					式	1	
			コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	0.03	
			型枠	小型構造物	m ²	0.2	
			ボイド管	φ100 L=300	箇所	2	
			モルタル充填		m ³	0.01	
			基礎碎石	t=100 RC-30	m ²	0.1	

[illegible]

数 量 総 括 表 (6/6)							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	坂路工						
		坂路工			m	3.6	
					式	1	
		坂路擁壁	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	4	
			型枠	無筋構造物	m^2	15	
			ボイド管	$\phi 100 \quad L=250$	箇所	2	
			モルタル充填		m^3	0.004	
			基礎碎石	t=200 RC-40	m^2	7	
		土間コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	1	
			基礎碎石	t=100 RC-30	m^2	8	
	付帯工						
		ポストコーン設置			箇所	4	
			ポストコーン	$\phi 80 \quad H=650\text{mm}$	本	4	
	舗装工						
		車道舗装					
		アスファルト舗装					
			表層工	再生密粒度アスコン	m^2	88	
				t=3cm			
			路盤工	再生粒調碎石	m^2	88	